

# Dosificadora Volumétrica Semiautomática para el Envasado en Tarros, Latas, Cubos y Cubetas

Para el envasado en tarros, latas, cubos y cubetas de productos de cualquier viscosidad.



Nannini Renato Machinery diseña y fabrica una amplia gama de dosificadoras volumétricas verticales semiautomáticas para el envasado con la máxima precisión de productos de cualquier viscosidad, incluso muy alta.

Envasado en tarros de cualquier tamaño y en latas, cubos y cubetas de hasta 10 y 20 litros.

- Disponibles en tamaños estándar de 1/1,5/2/3/5/10 litros.  
**Cualquier otro tamaño a petición.**
- **Volumetría ajustable en forma continua** manualmente por medio de un tornillo roscado o, como opción, por medio de control eléctrico, con un rango desde cero hasta la máxima capacidad volumétrica de la dosificadora.
- Las partes en contacto con el producto son de **acero al carbono** o de **acero inoxidable**.
- Válvula de 3 vías de tipo rotor + estator (cubo) para un **desmontaje y reensamblaje práctico y simple**.
- Llenado vertical para la **máxima flexibilidad en el envasado** de productos de cualquier viscosidad, desde líquidos hasta líquidos muy viscosos con millones de cP/mPa.
- **Válvula de corte del producto** de tipo fijo o móvil (este último entra en el contenedor para dosificar y sale del contenedor una vez acabada la dosificación).
- **Válvula mecánica de corte del producto** en forma de hongo que puede integrarse con soplo de aire.
- **Inicio de la dosificación** por medio de un pedal.
- **Bridas para el montaje del dosificador** en el lado de la prensa que lo alimenta, o un soporte de pie para permitir que el dosificador sea una unidad independiente y movable.
- Versiones disponibles **para envasar cualquier producto en contenedores de cualquier tamaño**.
- A petición, **estación para el rociado de nitrógeno**.
- A petición, **«ciclo automático» de llenado** que permite terminar siempre la dosificación completa aunque el operador no mantenga el pedal presionado (en la versión sin ciclo automático, cuando el operador suelta el pedal, la dosificación se interrumpe).
- A petición, **mesa de apoyo independiente sobre ruedas y de altura regulable**, con sistema de centrado del contenedor bajo la boquilla de llenado.
- A petición, **prensa para tapar el contenedor** con la tapa.
- A petición, **versión integrada con mesa de trabajo sobre ruedas** (para facilitar el traslado) y con **dosificador de altura regulable** para adaptarlo a las alturas de los distintos contenedores.