

Envasadora en Tarros Multiformato Rotativa PLC - Mod. B25E

Envasadora normalmente controlada por un solo operador para colocar los tarros en cajas y llenar el alimentador con los tarros vacíos.



Máquina totalmente automática con **funcionamiento electro-neumático** para lograr el **máximo rendimiento de producción** y con **diagnóstico a bordo**.

Máquina muy **compacta y trasladable** sobre ruedas con **facilidad** para el envasado de **productos de alta viscosidad** (estucos, pastas, masillas, colas, pastas para impresiones dentales, etc.) en **tarros y botes cilíndricos o troncocónicos**.

- **PLC y pantalla táctil de 7"** Siemens o, a petición, Allen Bradley, Omron o ASEM con **sistema de control remoto para recibir asistencia** desde nuestra sede.
- **Dimensiones reducidas** para un **fácil traslado sobre ruedas**: aproximadamente 220 cm x 120 cm x H 230 cm.
- **Mesa giratoria** para alimentar **tarros y botes vacíos** con un **diámetro de aproximadamente 1 metro**.
- **Fácilmente adaptable** a tarros de **diferentes diámetros y alturas**.
- Llenado de tarros y botes mediante **dosificador volumétrico** (disponible **también para productos abrasivos**), **ajustable** manualmente (o eléctricamente como opción) **de 0 a 1000 ml** o **de 0 a 2000 ml** según el tamaño de los tarros a llenar, **con válvula mecánica en forma de hongo** para el corte del producto y, a petición, con **corte por soplado de aire**.
- **Dosificador ajustable en altura** en forma manual o eléctrica.
- **Control de presencia de tarro** en la estación de llenado (no hay tarro = no inicia la dosificación).
- **Dispensador de ventosa para tapas** con **estación de apilado vertical de las tapas** (solo para aquellas que pueden apilarse correctamente), **todo de altura ajustable**.
- **Prensa para tapas de altura ajustable** para el **tapado perfecto** de cada tamaño de tarro.
- **Capacidad de producción: hasta 20-25 tarros por minuto** dependiendo de la viscosidad del producto y el volumen del tarro.

Envasadora en Tarros Multiformato Rotativa PLC - Mod. B25E

Opcional

- **Mesa giratoria o cinta motorizada a la salida** para la recogida de los tarros llenos.
- **Ajuste eléctrico de la volumetría y la altura del dosificador** desde la pantalla táctil.
- **Control de peso con báscula de celdas de carga que se comunica con el PLC.**
- **Retroalimentación volumétrica después del control de peso con recuperación automática** del peso correcto en caso de que 2 o 3 tarros no tengan el peso adecuado.
- **Tapadora automática** de prensado o atornillado de tapas.
- Módem de Internet para **asistencia remota**.
- Mod. **B25E Large** para tarros y botes de hasta 4 litros y 220 mm de diámetro.

