

Remplisseuse de Pots Multiformat Rotative PLC - Mod. B25E

Remplisseuse généralement contrôlée par un seul opérateur pour emballer les pots et remplir l'alimentateur en pots vides.



Machine entièrement automatique à **fonctionnement électro-pneumatique**, pour obtenir une **performance de production maximale** et un **diagnostic embarqué**.

Machine très **compacte et facilement déplaçable** sur roues, pour le remplissage en **produits à haute viscosité** (stucs, produits pâteux, mastics, colles, pâtes à empreintes dentaires, etc.) de **pots cylindriques** ou **tronconiques**.

- **PLC et écran tactile de 7"** Siemens ou, sur demande, Allen Bradley, Omron ou ASEM avec **système de contrôle à distance pour l'assistance** depuis nos locaux.
- **Dimensions réduites** pour une **manipulation aisée sur roues** : environ cm 220 x 120 x h 230.
- **Table rotative** pour l'alimentation en **pots vides** d'un **diamètre d'environ 1 mètre**.
- **Facilement adaptable** à des pots de **différents diamètres et hauteurs**.
- Remplissage des pots par **doseur volumétrique** (disponible également pour les **produits abrasifs**), **réglable** manuellement (ou électriquement en option) de **0 à 1000 ml** ou de **0 à 2000 ml** selon la taille des pots à remplir, avec **soupape mécanique en forme de champignon** pour la coupe du produit et, sur demande, **coupure par soufflage d'air**.
- **Doseur réglable en hauteur** manuellement ou électriquement.
- **Contrôle de la présence du pot** dans la station de remplissage (pas de pot = pas de dosage).
- **Distributeur de couvercles à ventouse** avec **station d'empilage** vertical des **couvercles** (uniquement pour les couvercles correctement empilables), le tout **réglable en hauteur**.
- **Presse à couvercles réglable** en hauteur pour un **bouchage parfait** de toutes les tailles de pots.
- **Capacité de production** : **jusqu'à 20-25 pots/minute** en fonction de la viscosité du produit et du volume du pot.

Remplisseuse de Pots Multiformat Rotative PLC - Mod. B25E

Optionnel

- Table rotative ou convoyeur motorisé à la sortie pour la collecte des pots remplis.
- Réglage électrique sur l'écran tactile du volume et de la hauteur du doseur.
- Contrôle du poids avec une balance à capteurs de pesée qui dialogue avec le PLC.
- Retour volumétrique après contrôle du poids avec récupération automatique du poids correct en cas de dépassement du poids de 2 ou 3 pots.
- Boucheuse automatique à pressage ou vissage.
- Modem internet pour l'assistance à distance.
- **Mod. B25E Large pour les pots jusqu'à 4 litres et 220 mm de diamètre.**

